

# W 4086 P.W



## LAVATRICE 8 KG LOGIC

### Descrizione generale

Tipologia prodotto: Lavatrice  
Tipo installazione: Posizionamento libero  
Capacità di carico: 8 kg  
Numero max. di giri in centrifuga: 1600 rpm  
23 programmi  
Classe di efficienza energetica: A  
Design/Colore: Bianco



### Funzioni e programmi

Cotone  
Bucato misto/Capi Sintetici  
Lana / Lavaggio a mano  
Lavaggio universale  
Capi scuri  
Biancheria da letto  
A tempo  
Automatico  
Rapido  
Intensivo  
Risciacquo  
Centrifuga  
Scarico  
Delicato (Easy care)  
Auto-pulizia cestello  
Jeans  
Camicie  
Igienizzante  
Rapido PRO  
Allergy cotone  
Allergy sintetici  
Ravviva con vapore  
Eco 40-60 °C

### Opzioni aggiuntive

Velocità di centrifuga: Velocità di centrifuga regolabile  
Funzione Risciacquo Extra  
Livello acqua alto  
Aumento del livello di acqua in vasca  
Prelavaggio  
Ciclo antipiega

### Costruzione e performance

Struttura Quattro™  
Sistema oblò: Steel Seal™  
Acciaio inox  
Active Drum  
Potenza: 2000 W  
Controllo preciso della temperatura  
Controllo del livello di acqua in vasca  
Volume del cestello: 60 l.  
Volume del cestello: 2,1 cu ft  
Motore PowerDrive  
Sistema Pro Wash™

### Utilizzo

Oblò facile da chiudere  
Vaschetta scorrevole per detergente liquido  
Range di temperatura (°C): A freddo - 90°C  
Diametro dell'oblò: 31 cm  
Angolo di apertura dell'oblò: 110 °  
Dose Assist

### Interazione e controllo

Partenza ritardata da 1 a 24 ore  
Indicatore tempo residuo  
Tipo display: Display retroilluminato con opzioni in linea e selezione tramite pulsanti  
23 programmi

### Design e integrazione

Apertura delle porte: a sinistra  
Piedini regolabili: 10 mm  
Standard

## Modalità

Normale, Green, Allergy, Rapido, Intenso

Conessione all'acqua fredda 3/4"

Carica: Frontale

## Sicurezza e Manutenzione

Trascinatori rimovibili

Base impermeabilizzata

Tempo di mandata acqua al massimo

Tubo di alimentazione in PEX

Sicurezza totale Aqua Block System garantisce protezione contro le perdite d'acqua

Protezione anti-allagamento

Apertura di emergenza dell'oblò

Blocco delle impostazioni - protezione bambini (CDP)

Sistema di controllo della stabilità

Capacità di scarico: 20 l/min

Protezione surriscaldamento

Protezione termica ed elettronica anti-surriscaldamento

## Dati Tecnici

Potenza: 2000 W

Volume del cestello: 60 l.

Conessione all'acqua fredda 3/4"

Materiale contrappesi: Ghisa

Peso del contrappeso: 10,4 kg

Rumorosità durante la centrifuga: 76 dB(A)re 1 pW

Consumo di acqua: 46 l.

Consumo in modalità standby: 0,3 W

Classe di efficienza energetica: A

Potenza massima: 2200 W

Tensione: 220-240 V

Numero di fasi: 1

Intensità corrente: 10 amp

Frequenza: 50 Hz

Peso netto: 75,5 kg

ISO 14001

## Dimensioni

Dimensioni prodotto (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm

Piedini regolabili: 10 mm

Profondità con porta aperta: 942 mm

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 2,1 m

Lunghezza del tubo di alimentazione: 150 cm

Lunghezza del tubo di scarico: 160 cm

## Informazioni logistiche

Dimensioni prodotto imballato: 92 × 64 × 66,1 cm

Peso lordo: 78,7 kg

Codice prodotto: 738297

Codice EAN: 3838782497612