

Artemide®

Alphabet of light

BIG
2016

Awards

2017 – Reddot Design Award
"Best of the Best", Essen (Deutschland)

2016 – Interior Design Magazine Award
Best of year

Patent Pending
MI102016000025996

228

LED

A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIG disegna un nuovo font che si traduce in luce. Moduli base, lineari o curvi, dalle precise proporzioni geometriche permettono di combinare gli elementi costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse. È un principio elementare che genera un sistema aperto. Questa idea si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole.

Materiali
Metacrilato diffondente stampato ad iniezione.

BIG starts from an abacus of essential geometries to design a new font that translates into light. Base modules, either linear or curved, with precise geometric proportions, allow to combine the individual elements to create countless lighting structures, both essential and complex. It is a basic principle that generates an open system. This idea is associated with the optoelectronic skills of Artemide to define an innovative construction principle and produce continuous and comfortable light.

Materials
Injection moulded diffused methacrylate.

A partir d'un abaque d'éléments géométriques essentiels, BIG trace un nouveau caractère qui se traduit par la lumière. Des modules de base, linéaires ou courbes, aux proportions géométriques précises, permettent d'associer les éléments en construisant des structures de lumière infinies, essentielles ou plus complexes. C'est un principe élémentaire qui engendre un système ouvert. Cette idée s'associe à la compétence optoélectronique d'Artemide pour définir un principe constructif innovant et restituer une lumière continue et confortable.

Matériaux
Méthacrylate diffusant moulé.

Ausgehend bei einem Abakus geometrischer Grundelemente zeichnet BIG ein neues Font, das sich in Licht übersetzt. Dieses Konzept verbindet sich mit der optoelektronischen Kompetenz von Artemide, ein innovatives Konstruktionsprinzip zu definieren und ein kontinuierliches und behagliches Licht wiederzugeben. Die Kombination der Geometrie zum Abschnitt und die Leuchteigenschaften der Materialien erzeugen eine diffuse und gleichmäßige Lichtemission ohne Schatten und Blendung von zugleich hoher Leistung.

Materialien
Spritz Gegossen Diffundieren Methacrylat.

A partir de un ábaco de elementos geométricos esenciales, BIG diseña una fuente nueva que se traduce en luz. Esta idea se combina con la competencia optoelectrónica de Artemide para definir un principio de construcción innovador y aportar una luz continua y confortable. La combinación de la geometría de la sección con las propiedades ópticas de los materiales crea una emisión difusa y uniforme sin sombras y deslumbramiento garantizando, al mismo tiempo, un alto rendimiento.

Materiales
Metacrilato difusor estampado a inyeccion.

Light emission

•

Colour

White



T joint

Linear joint

L joint

Discovery wall

Ernesto Gismondi
2016

Materiali
Struttura in alluminio, diffusore in tecnopolimero.

Specificità
Un profilo leggerissimo circolare in alluminio è sede di una strip LED che inetta la luce in una superficie plastica trasparente di nuova concezione. L'interno appare da trasparente a pieno di luce, l'assenza si trasforma in una superficie emittente perfettamente diffondente.

Materials
Aluminium frame, technopolymer diffuser.

Specification
An ultra-light aluminium profile hosts to a LED strip that injects light into a clear plastic surface based on a new concept. The look of the inside ranges from clear to full of light, absence is transformed into an emitting surface that ensures perfect diffusion.

Matériaux
Structure en aluminium, diffuseur en techno-polymère.

Spécificités
Un profil circulaire très léger en aluminium est le siège d'un strip LED qui injecte la lumière dans une surface plastique transparente nouvellement conçue. L'intérieur apparaît de transparent à plein de lumière, l'absence se transforme en une surface émettrice parfaitement diffusante.

Materialien
Aluminiumstruktur, Diffusor aus Technopolymer.

Spezifikation
Ein sehr leichtes, kreisförmiges Aluminiumprofil ist der Sitz einer LED-Lichtleiste, die das Licht auf eine durchsichtige Kunststoffffläche wirft. Das Leuchteninnere erscheint von transparent zum vollen Licht, die Abwesenheit wird zu einer perfekt diffundierenden Emissionsfläche.

Materiales
Estructura de aluminio, difusor de polímero.

Especificaciones
Un perfil circular de aluminio muy ligero es sede de una tira LED que inyecta la luz en una superficie plástica transparente de nueva concepción. El interior aparece de transparente a lleno de luz, la ausencia se convierte en una superficie emisora perfectamente difusora.

Light emission

•

Colours

Diffuser: Transparent

Structure: Silver grey

LED

Light off

Light on

Vigo wall

David Chipperfield
2015

Materiali
Diffusore di vetro borosilicato con sabbiatura anti abbagliamento; struttura in alluminio verniciato, rosone in policarbonato.

Specificità
Il diffusore è costituito da due coni sovrapposti, uno interno in metallo nero, uno esterno trasparente in vetro borosilicato soffiato. I due elementi producono un contrasto estetico, ma agiscono insieme per dar forma, dirigere e diffondere la luce.

Materials
Borosilicate glass diffuser, sand-blasted to prevent glaring; painted steel base, polycarbonate rose.

Specification
The diffuser consists of two overlapped cones, an inner black-metal one, and an outer clear blown borosilicate glass one. Both elements produce a contrasting look, while interacting to give shape, direct, and diffuse light.

Matériaux
Diffuseur en verre borosilicaté sablé anti-éblouissement ; structure en aluminium verni, rosace en polycarbonate.

Spécificité
Le diffuseur est formé de deux cônes superposés, l'un intérieur en métal noir, l'un extérieur transparent en verre borosilicaté soufflé. Les deux éléments produisent un contraste esthétique mais agissent ensemble pour donner forme à la lumière, la diriger et la diffuser.

Materialien
Diffusor aus Borosilikatglas mit Blendschutz-Sandstrahlung; Leuchtenstruktur aus lackiertem Aluminium, Rosette aus Polycarbonat.

Spezifikation
Der Diffusor besteht aus zwei überlagerten Kegeln, einer innen aus schwarzem Metall, einer außen transparent aus geblasenem Borosilikatglas. Die beiden Elemente erzeugen einen ästhetischen Kontrast, wirken aber zusammen, um das Licht zu formen, auszurichten und zu verteilen.

180 346

LED

Materiales
Difusor de vidrio borosilicato con arenación antirreflejo; estructura de aluminio pintado, rosetón de policarbonato.

Especificaciones
El difusor está compuesto por dos conos superpuestos, uno interno de metal negro, uno externo transparente de vidrio borosilicato soplado. Los dos elementos producen un contraste estético, pero actúan juntos para dar forma, dirigir y difundir la luz.

Light emission

Colours

Black

Diffuser: Transparent

Flashit

Massimo Tassone
2014

LED

Una linea di luce orientabile, adatta ad ogni situazione del living moderno.

Materiali
Struttura in alluminio; schermo in metacrilato con finitura satinata.

Specificità
Si fissa alle pareti o al soffitto senza vincoli tradizionali di posizionamento: la lampada può essere installata in modo verticale, orizzontale, obliqua. Alle due estremità, un sistema cinematico composto da calamite, permette la regolazione della direzione del flusso luminoso a seconda delle diverse esigenze.

An adjustable, flexible line of light allowing multiple lighting solutions for every living environment.

Materials
Aluminium frame; methacrylate screen with satin finish.

Specification
The profile is fixed to the wall or to the ceiling without any restrictions, as the lamp can be installed vertically, horizontally, or obliquely. At both ends, a kinematic system based on magnets allows to adjust the direction of the luminous flow according to individual needs.

C'est une ligne de lumière orientable adaptée à toute situation d'un espace à vivre.

Matériaux
Structure en aluminium, écran en méthacrylate avec une finition satinée.

Spécificités
Le produit peut être fixé au mur et au plafond sans aucune contrainte de positionnement. La lampe peut être installée de manière verticale, horizontale ou oblique. Aux deux extrémités, un système cinématique composé d'aimants permet le réglage de la direction du flux lumineux selon les différentes exigences.

Eine ausrichtbare Lichtlinie für moderne Wohnambiente.

Materialien
Struktur aus Aluminium; Schirm aus Methacrylat mit opalinem Finish.

Spezifikation
Lässt sich problemlos ohne herherkömmliche Positionie rungs einschränkungen vertikal, horizontal oder schräg an Wänden oder Decken anbringen. Über ein kinematisches System auf der Basis von Magneten an beiden Enden des Objekts kann die Ausrichtung des Lichts entsprechend der jeweiligen Anforderungen vorgenommen werden.

Una línea de luz orientable, adaptable a cada situación de la vida moderna.

Materiales
Estructura en aluminio, pantalla en metacrilato con acabado satinado.

Especificaciones
El perfil se fija a la pared o al techo sin ninguna de la estricciones de posición tradicional: la lámpara se puede instalar de manera vertical, horizontal, oblicua. En ambos extremos, un sistema cinemático basado en imanes permite ajustar la dirección del flujo luminoso de acuerdo a las necesidades individuales.

Light emission

Colours

White

Mesmeri

Eric Solé
2005

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato, cromato o ramato.

Materials
Painted, chromed or copper-plated die-cast aluminium.

Matériaux
Aluminium moulé verni, chromé, ou cuivré.

Materialien
Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminiumdruckguss
oder aus mattem, glänzendem Chrom oder Verkupfert.

Materiales
Aluminio presofuso pintado, cromado o cobrizo.

White

Awards

2006 – iF Produkt Design Award
Hannover (Deutschland)

2006 – Reddot Design Award – Product Design
Essen (Deutschland)

2007 – Good Design Award
The Chicago Atheneum, Chicago (US)

Light emission

•

Colour

White

Mirror

Silver grey

Copper satin

LED

LED

Silver grey

Photo by Pierpaolo Ferrari, 2016



Copper satin

Mesmeri LED
La nuova tecnologia di alimentazione LED e l'utilizzo di specifici LED progettati per essere utilizzati in circuiti non SELV consente per la prima volta di sostituire in modo trasparente per l'utente sia in termini prestazionali che di design la matura tecnologia ad alogeni con la ben più performante tecnologia LED.
Il modulo LED utilizzato consente di disporre infatti di un significativo pacchetto lumen, con un'appropriata temperatura di colore (3000K/2700K) ed una buona resa cromatica (CRI 90). Inoltre per il funzionamento non necessita dell'utilizzo di ingombranti dispositivi di alimentazione esteticamente invasivi.
Il sofisticato sistema di alimentazione adottato riduce drasticamente effetti di flicker presenti in soluzioni analoghe basate sul raddrizzamento di alimentazioni in corrente alternata e garantisce buone efficienze ed una aspettativa di vita comparabile a quella dei LED in uso.

Mesmeri LED
Thanks to the new LED power supply technology and to the use of LEDs specifically designed to be used in non-SELV circuits, for the first time the traditional halogen sources can be replaced with the new and extremely performing LED technology.
The LED module used in this fitting allows a significant lumen output with suitable colour temperature (3000K/2700K) and good chromatic output (CRI 90). Furthermore, this fitting does not require the use of bulky and aesthetically invasive power devices.
Its sophisticated power supply system drastically reduces flickering effects reported in similar solutions involving the rectification of alternating current power supplies. Also it guarantees good efficiency levels and a lamp life expectancy equivalent to the LEDs in use.

Mesmeri LED
La nouvelle technologie d'alimentation à LEDs et l'emploi de LED spécifiques conçues pour être utilisées dans des circuits non SELV permet, pour la première fois, de substituer de façon transparente pour l'utilisateur, tant en termes de performances que de design, la désormais ancienne technologie des lamps halogènes avec la technologie beaucoup plus performante des LEDs.
En effet, le module à LEDs utilisé permet de disposer d'une quantité significative de lumen, avec une température de couleur appropriée (3000K/2700K) et un bon rendu chromatique (CRI 90). En outre, son fonctionnement ne réclame pas l'emploi de dispositifs d'alimentation encombrants et invasifs esthétiquement parlant.
Le très sophistiqué système d'alimentation adopté réduit radicalement les effets de clignotement présents dans des solutions analogues basées sur le redressement d'alimentation en courant alternatif. Il garantit une bonne efficace et un cycle de vie comparable à celui des LED actuelles.

Mesmeri LED
Die neue LED-Versorgungstechnik und die Verwendung spezifischer LED, die für den Einsatz außerhalb des SELV-Bereiches entwickelt wurden, ermöglichen es dem Benutzer zum ersten Mal, die bewährte Halogentechnologie sowohl hinsichtlich Leistung als auch Design auf transparente Weise durch die wesentlich leistungsstärkere LED-Technologie zu ersetzen. Das verwendete LED-Modul gewährleistet eine signifikante Lumenzahl bei einer Farbtemperatur von 3000K/2700K und guter Farbwiedergabe (CRI 90). Außerdem erfordert diese LED keine unschönen und platzraubenden Netzgeräte.
Das ausgeklügelte Versorgungssystem reduziert die Flacker-Effekte ähnlicher Lösungen, garantiert eine effiziente Leistung und eine mit herkömmlichen LEDs vergleichbare Lebenserwartung.

Mesmeri LED
Gracias a la nueva tecnología de alimentación LED y al uso de LED específicos, que se diseñaron expresamente para su uso en circuitos no SELV, por vez primera, es posible sustituir la madura tecnología de los halógenos por la tecnología LED, de prestaciones muy superiores. Al efecto, además, se puede proceder de manera transparente para con el usuario tanto por lo que se refiere a las prestaciones como al diseño.
El módulo LED empleado, efectivamente, permite disponer de un paquete de lúmenes notable, con una temperatura del color adecuada (3000K/2700K) y un buen rendimiento cromático (IRC 90). Como si ello fuera poco, para funcionar no requiere dispositivos de alimentación de gran tamaño, que tanto merman la estética.
El sofisticado sistema de alimentación aplicado reduce contundentemente los efectos de parpadeo o flicker, que se hallan en soluciones análogas, basadas en la rectificación de la alimentación eléctrica con corriente alterna. El mismo garantiza un buen nivel de eficiencia y unas expectativas de vida útil equivalentes a las de los LED instalados.

Talo

Neil Poulton
2002

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato, cromato o ramato.
Il diffusore della versione Halo è in vetro, mentre quello della versione LED è in policarbonato.

Materials
Die-cast aluminium painted or chromed.
The Halo version has a glass diffuser, whereas the LED version has a polycarbonate diffuser.

Matériaux
Aluminium galvanisé verni ou chromé.
Le diffuseur de la version Halo est en verre tandis que celui de la version LED est en polycarbonate.

Materialien
Lackierter oder verchromter Aluminiumdruckguss.
Der Diffusor der Halo-Version ist aus Glas und jener der LED-Version ist aus Polycarbonat.

Materiales
Aluminio comprimido pintado o cromado.
El difusor de la versión Halo es de vidrio, mientras que el de la versión LED es de policarbonato.

Mirror

Silver grey

White

Awards
2002 – Prix "L'Observeur du Design 2002"
"Etoile 2002" – Paris (France)

2002 – Reddot Design Award
Essen (Deutschland)

2002 – iF Product Design Award
Hannover (Deutschland)

2002 – Compasso d'Oro / ADI – Selezione
Milano (Italia)

Light emission

Colour

White

Mirror

Silver grey

Copper satin

Copper satin

Talo 60, 90, 120, 150

Neil Poulton
2001

Materiali
Corpo in alluminio verniciato; testate di chiusura in alluminio pressofuso. Talo 60 è disponibile anche nella versione in alluminio cromato o ramato.

Specificità
Disponibile in quattro lunghezze a seconda della potenza della sorgente luminosa.

Materials
Body in painted aluminium; die-cast aluminium endpieces. Talo 60 is also available in the chromed or copper-plated aluminium version.

Specification
Available in four lengths depending by the voltage of the light source.

Matériaux
Corps en aluminium verni; embouts de finition en aluminium galvanisé. Talo 60 est également disponible dans la version en aluminium chromé ou cuivré.

Spécificité
Disponible en quatre longueurs selon la puissance de la source lumineuse.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss. Die Leuchte Talo 60 ist zudem aus verchromtem Aluminium oder Kupfer erhältlich.

Spezifikation
Erhältlich in vier Größen mit unterschiedlicher Bestückung.

Materiales
Cuerpo de aluminio pintado; cabezales de cierre de aluminio comprimido. Talo 60 está disponible también en la versión de aluminio cromado o cobrizo.

Especificaciones
Disponible en quatros longitudes, según la potencia de la fuente luminosa.

Light emission

Colour

White

Mirror

Silver grey
(only Talo 60)

Copper satin
(only Talo 60)

Awards

2002 – Prix "L'Observeur du Design 2002"
"Etoile 2002" – Paris (France)

2002 – Reddot Design Award
Essen (Deutschland)

2002 – iF Product Design Award
Hannover (Deutschland)

2002 – Compasso d'Oro / ADI – Selezione
Milano (Italia)

Talo 120

Islet

Mikko Laakkonen
2015



Materiali
Attacco a parete e griglia frontale in tecnopolimero, schermi superiore ed inferiore in tecnopolimero diffondente.

Specificità
Sul fronte tanti piccoli fori lasciano fuoriuscire la luce e la riflettono sulle piccole alette creata dalla piega del materiale.

Materials
Engineering plastic wall joint and grid; upper and lower engineering plastic screen diffusers.

Specification
Lots of tiny holes on the front let light through; this is reflected on the small fins created by the fold of the material.

Matériaux
Attache au mur et grille frontale en tecnopolymère, écran supérieur et inférieur en tecnopolymère diffusant.

Spécificité
Sur la partie frontale, de nombreux petits orifices laissent sortir la lumière et la reflètent sur les petites ailettes créées par le pli de la matière.

Materialien
Wandhalterung und Gitter vorne aus Technopolymer, obere und untere Abschirmungen aus diffundierendem Technopolymer.

Spezifikation
Auf der Vorderseite lassen viele kleine Löcher das Licht austreten und auf die kleinen Flügel reflektieren, die vom Knick des Materials erzeugt werden.

Materiales
Unión de pared y rejilla frontal de tecnopolímero, pantallas superior e inferior de tecnopolímero difusor.

Especificaciones
En la parte frontal muchos agujeros pequeños dejan salir la luz y la reflejan en las pequeñas alas que crea el pliegue del material.

LED

Light emission

Colours

White

Pirce wall
Pirce micro wall

Giuseppe Maurizio Scutellà
2010

Materiali
Alluminio verniciato.

Materials
Painted aluminium.

Matériaux
Aluminium peint.

Materialien
Lackiertes Aluminium.

Materiales
Aluminio pintado.

Light emission

Colour

Polished white

Gold (only micro LED)

Pirce wall

Microsurf

Neil Poulton
2013

Un segno minimalista quasi impercettibile che si integra in qualunque contesto architettonico.

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato.

A minimal, almost unobstrusive design to be integrated into any architectural setting.

Materials
Die-cast painted aluminium.

Microsurf est un signe minimaliste presque imperceptible qui s'intègre dans n'importe quel contexte architectural.

Matériaux
Aluminium galvanisé verni.

Minimalistisch, fast unmerklich: diese Leuchte integriert sich in fast jedes architektonische Umfeld.

Materialien
Lackiertes Aluminiumdruckguss.

Un signo minimalista casi imperceptible capaz de integrarse en cualquier contexto arquitectónico.

Materiales
Aluminio comprimido pintado.

Light emission

Colours

White

LED

Rea 12, 17

Neil Poulton
2013

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato.

Specificità
Due dischi equivalenti assolvono la funzione di ancoraggio alla parete e alloggiamento del motore luminoso LED.

Materials
Die-cast painted aluminium.

Specifications
Two equivalent discs provide wall fixing and accommodate the LED lighting engine.

Matériaux
Aluminium galvanisé verni.

Spécificités
Deux disques équivalents font office d'ancrage au mur e t de logement du moteur lumineux LED.

Materialien
Lackiertes Aluminiumdruckguss.

Spezifikation
Zwei äquivalente Scheiben dienen zur Befestigung an der Wand und zur Unterbringung des LED-Lichtmotors.

Rea 12

LED

Materiales
Aluminio comprimido pintado.

Especificaciones
Dos discos equivalentes cumplen la función de anclaje a la pared y sede del motor luminoso LED.

Awards
2014 – Reddot Design Award
High Design Quality
Essen (Deutschland)

Light emission

Colours
White

Rea 17

Cuma 10, 20

Roberto Paoli
2011

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato.

Materials
Die-cast painted aluminium.

Matériaux
Aluminium moulé et peint.

Materialien
Lackiertes Aluminiumdruckguss.

Materiales
Aluminio fundido a presión.

Cuma 10

Light emission

Colours

White

LED

Cuma 20

Tigia

Pio & Tito Toso
2016



Light emission

•

Colours

White

Materiali
Alluminio pressofuso con finitura verniciata o cromata, staffa a parete in alluminio.

Specificità
In uno spessore assolutamente ridotto assicura un buon risultato nella distribuzione della luce nell'ambiente.
Tigia può essere installata anche in modo da ottenere una illuminazione diretta anziché indiretta sempre garantendo un ottimo comfort di luce.

Materials
Painted or chromed die-cast aluminium, aluminium wall bracket.

Specification
Ensures a good light distribution performance with an ultra-thin structure.
Tigia can also be installed in view of direct, rather than indirect lighting for the same excellent lighting comfort.

Matériaux
Aluminium moulé sous pression finition vernie ou chromée, bride murale en aluminium.

Specificité
Dans une épaisseur absolument réduite, elle assure un bon résultat de distribution de la lumière dans l'espace.

Materialien
Aluminiumguss mit verchromtem oder lackiertem Finish, Wandbügel aus Aluminium.

Spezifikation
In einer absolut reduzierten Dicke gewährleistet sie bei der Lichtverteilung im Ambiente ein gutes Ergebnis.
Tigia kann auch installiert werden, um bei stets bester Lichtqualität ein direktes anstatt indirektes Licht zu erzeugen.

Materiales
Aluminio fundido a presión con acabado pintado o cromado, estribo de pared de aluminio.

Especificaciones
En un espesor absolutamente reducido asegura un buen resultado en la distribución de la luz en el ambiente.
Tigia también se puede instalar con el fin obtener una iluminación directa en lugar de indirecta siempre asegurando un excelente confort de luz.

Melete

Pio & Tito Toso
2011

Materiali
Alluminio pressofuso verniciato.

Materials
Die-cast painted aluminium.

Matériaux
Aluminium moulé et peint.

Materialien
Lackierter Aluminiumdruckguss.

Materiales
Aluminio fundido a presión, pintado.

Light emission

Colours

White

Awards
2012 – Reddot Design Award
High Design Quality
Essen (Deutschland)

LED

LED

Dinarco

Carlo Forcolini
Giancarlo Fassina

2011

Materiali
Corpo in alluminio verniciato; supporto parete in alluminio pressofuso.

Materials
Painted aluminium body; die-cast aluminium wall support.

Matériaux
Corps en aluminium verni ; support applique en aluminium moulé.

Materialien
Gehäuse aus lackiertem Aluminium; Wandhalterung aus Aluminiumdruckguss.

Materiales
Cuerpo en aluminio pintado; soporte de aplique de aluminio fundido a presión.

Light emission

Colour

White

LED

Cabildo LED wall

Eric Solé
2007

Materiali
Attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato.

Materials
Wall support and body lamp in painted die-cast aluminium.

Matériaux
Support applique et corps en aluminium moulé sous pression peint.

Materialien
Wandhalterung und Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium.

Materiales
Soporte a pared y cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión y pintado.

Light emission

•

Colours

White

174 316

LED

Cadmo LED wall

Karim Rashid
2009

Materiali
Corpo lampada in materiale termoplastico stampato a iniezione; riflettore in alluminio ottico.

Materials
Body lamp in injection-moulded thermoplastic material; reflector in optic aluminium.

Matériaux
Corps en matériau thermoplastique moulé par injection ; réflecteur en aluminium à haut rendement.

Materialien
Reflektierender Leuchtenkörper aus Spritzguss-Thermoplast; Reflektor in Aluminium-Optik.

Materiales
Cuerpo de la lámpara en material termoplástico estampado a inyección; reflector en aluminio óptico.

Light emission

Colours

Polished white

Polished back/white

150

Melampo wall

Adrien Gardère
2003

106 192

LED

Materiali
Attacco parete in alluminio verniciato; diffusore in raso di seta, supportato da tecnopolimero.

Specificità
Diffusore orientabile in due diverse posizioni.

Materials
Wall support in painted aluminium; diffuser in silk satin fabric on a technopolymer frame.

Specification
Diffuser adjustable into two different positions.

Matériaux
Support applique en aluminium peint ; diffuseur en techno-polymère recouvert de satin de soie.

Spécificité
Diffuseur orientable dans deux positions.

Materialien
Sockel der Wandleuchte aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Seidensatin (stabilisiert mit Technopolymer).

Spezifikation
Der Schirm ist in zwei unterschiedliche Positionen verstellbar.

Materiales
Soporte de aplique de aluminio pintado; difusor en raso seda reforzado con tecnopolímero.

Especificaciones
Difusor orientable en dos posiciones diferentes.

Light emission

Colours

Wall support: Grey

Diffuser: Grey

Wall support: Bronze

Diffuser: Natural

Choose wall

Matteo Thun
2006

Materiali
Struttura in metallo verniciato; diffusore in policarbonato trasparente, accoppiato a un foglio di carta pergamena.

Specificità
Particolarmente indicate per le camere da letto.

Materials
Painted metal structure; diffuser in transparent polycarbonate, joined with parchment paper.

Specification
Fitting specifically designed for bedrooms, a diffused light.

Matériaux
Structure en métal verni, diffuseur en polycarbonate couplé à une feuille de papier parchemin.

Spécificité
Particulièrement destinée à la chambre à coucher.

Materialien
Lackierte Metallstruktur; Leuchtenschirm aus Polycarbonat mit Pergamentpapier.

Spezifikation
Speziell beim Einsatz in Schlafzimmern schafft.

Materiales
Estructura metálica pintada; difusor de policarbonato, junto con tela de pergamino.

Especificaciones
Especialmente indicadas para dormitorios.

Light emission

Colours

Diffuser:
Transparent+Natural

Diffuser:
Transparent+White

110 194 372

LED

La Petite wall

Andrea Quaglio
Manuela Simonelli

2016

Un archetipo paralume in equilibrio su uno stelo inclinato crea una bilanciata composizione geometrica che stupisce pur nella sua semplicità. Le forme elementari sono combinate a materiali diversi per ragioni tecnologiche.

Materiali
Struttura in alluminio, diffusore in metacrilato.

Specificità
Il paralume è un leggero volume plastico chiuso da due diffusori che producono una piacevole morbida luce diretta e indiretta.

An archetypal lampshade fitted on a tilted stem creates a surprising well-balanced, yet very simple geometric composition. Its basic forms are combined with a variety of materials for technological reasons.

Materials
Aluminium frame, methacrylate diffuser.

Specification
The lampshade is a lightweight plastic body closed by two diffusers that produce a pleasant soft direct and indirect light.

Un archétype d'abat-jour en équilibre sur une tige inclinée crée une position géométrique équilibrée qui surprend par sa simplicité. Ses formes élémentaires sont associées à des matières différentes pour des raisons technologiques.

Matériaux
Structure en aluminium, diffuseur en méthacrylate.

Spécificité
L'abat-jour est un léger volume plastique fermé par deux diffuseurs qui produisent une lumière douce et agréable, directe et indirecte.

Ein Archetyp des Lampenschirms auf einem geneigten Stab erzeugt eine ausgewogene geometrische Komposition, die trotz ihrer Einfachheit überrascht. Die Grundformen werden aus technischen Gründen mit verschiedenen Materialien kombiniert.

Materialien
Aluminiumstruktur, Diffusor aus Metacrylat.

Spezifikation
Der Lampenschirm besteht aus einem leichten Kunststoff-Volumen, geschlossen von zwei Diffusoren, die ein angenehm weiches direktes und indirektes Licht erzeugen.

Una pantalla arquetipo en equilibrio en un pie inclinado crea una composición geométrica equilibrada que sorprende a pesar de su sencillez. Las formas elementales están combinadas con materiales diferentes por razones tecnológicas.

Materiales
Estructura de aluminio, difusor de metacrilato.

Especificaciones
La pantalla es un ligero volumen plástico cerrado por dos difusores que producen una agradable y suave luz directa e indirecta.

Light emission

Colours

Black

White

102 190

LED

Logico wall
Logico mini wall
Logico micro wall

Michele De Lucchi
Gerhard Reichert

2001

128 356 526

LED

Materiali
Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Soffiatura a tre strati (cristallo + effetto seta + cristallo) in stampo a fermo con forma capovolta per garantire solidità strutturale del vetro.

Materials
Painted metal structure, blown glass diffuser with a polished-silk finish. Three layers of glass (crystal + silk + crystal) are blown in an upside down mould to ensure structural consistence to glass.

Matériaux
Structure en métal verni ; diffuseur en verre soufflé, finition soie brillante. Verre soufflé en trois couches (cristal + effet soyeux + cristal) dans un moule qui a une forme inversée pour garantir la solidité structurale du verre.

Materialien
Rahmen aus lackiertem Metall; Schirm aus geblasenem Glas in seidig glänzendem Finish. Drei Glasschichten (Kristall + Seide + Kristall) die umgekehrt positioniert sind um die Stabilität des Glases zu gewährleisten.

Materiales
Estructura de metal pintado; difusor de cristal soplado con acabado de seda brillante. Soplado a tres capas (cristal + efecto seda + cristal) en un molde con forma invertida para asegurar la resistencia estructural del cristal.

Grey diffuser

Tobacco diffuser

Light emission

•

Colours

- Structure: Silver Grey
- Diffuser: White
- Diffuser: Tobacco
- Diffuser: Grey

Awards

2002 – Design Innovationen
Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
Essen (Deutschland)

Teti

Vico Magistretti
1970

Materiali
Policarbonato traslucido (versioni colorate) o in resina termoplastica (versione bianca).

Specificità
Possibilità di comporre configurazioni multiple.

Materials
Translucent polycarbonate (coloured version); thermoplastic resin (wihte version).

Specification
It is possible to create multiple configurations.

Matériaux
Polycarbonate translucide (versions colorées) où en résine thermoplastique (version blanche).

Spécificité
Possibilité de créer de multiples applications.

Materialien
Farbige Ausführungen aus transluzentem Polycarbonat, weiße Ausführung aus Kunstharz.

Spezifikation
Die Vielzahl an Kombinations-möglichkeiten gestattet die Anwendung individueller Konfigurationen.

Materiales
Policarbonato traslúcido (versiones color) o de resina termoplástica (versión blanca).

Especificaciones
Posibilidad de componer configuraciones múltiple.



Configuration examples

Light emission

Colours

LED

Demetra faretto

Naoto Fukasawa
2013

Materiali
Attacco parete e testa in pressofusione di alluminio con finitura verniciata.

Materials
Wall support, head and arms in painted die-cast aluminium.

Matériaux
Fixation murale et tête en aluminium moulé sous pression peint.

Materialien
Wandhalterung und Leuchtenkopf aus lackiertem Aluminium.

Materiales
Soporte pared y cabezal en aluminio comprimido pintado.

Awards
2014 - Design plus
Light+Building Award
Frankfurt (Deutschland)

Light emission

Colours

White

Anthracite grey

Polished black

34
42
168

LED

Demetra wall
Demetra micro wall
Demetra professional wall

Naoto Fukasawa
2013

Materiali
Attacco parete e testa in pressofusione di alluminio con finitura verniciata; bracci in estruso di alluminio.

Demetra Professional
In Demetra Professional le dimensioni si mantengono identiche alla versione classica ma il maggiore flusso emesso consente di ottenere illuminamenti elevati sul piano di lavoro. L'emissione è controllata da un riflettore che sporge leggermente dal profilo della testa.

Materials
Wall support, head and arms in painted die-cast aluminium; arms in extruded aluminium

Demetra Professional
While the size of Demetra Professional is the same as the classical version's, its enhanced emission flow provides intense lighting on the worktop. Emission is controlled by a reflector that slightly protrudes from the head's profile.

Matériaux
Fixation murale et tête en aluminium moulé sous pression peint; bras en aluminium extrudé

Demetra Professional
En ce qui concerne Demetra Professional, la taille est toujours identique à la version classique mais le débit de lumière plus fort permet d'obtenir un éclairage élevé sur le plan de travail. L'émission est contrôlée par un réflecteur qui dépasse légèrement du profil de la tête.

Materialien
Wandhalterung und Leuchtenkopf aus lackiertem Aluminium; Arme aus fließgepresstem Aluminium.

Demetra Professional
Bei Demetra Professional sind die Maße die gleichen der klassischen Version, aber der größere emittierte Lichtstrom ermöglicht es, auf der Arbeitsfläche eine höhere Beleuchtungsstärke zu erhalten. Die Lichtemission wird von einem Scheinwerfer kontrolliert, der leicht aus dem Profil des Leuchtenkopfes ragt.

Materiales
Soporte pared y cabezal en aluminio comprimido pintado, brazos en aluminio extruido.

Demetra Professional
Demetra Professional tiene en mismo tamaño que la versión clásica pero el mayor flujo emitido permite obtener iluminaciones altas en la superficie de trabajo. La emisión es controlada por un reflector que sale ligeramente del perfil del cabezal.

Awards
2014 - Design plus
Light+Building Award
Frankfurt (Deutschland)

Dimmer on top

Movement detector

Light emission

Colours

White

Anthracite grey

Polished black

MD Movement detector

12' 2,5 mt

34
42

168

LED

Demetra Professional wall polished black

Demetra wall anthracite grey

Demetra wall white

Demetra micro
Demetra micro presenta in dimensioni più ridotte rispetto a Demetra la massima flessibilità di direzionare la luce nello spazio.

Demetra micro
Demetra micro is smaller than Demetra and ensures maximum flexibility to adjust light in space.

Demetra micro
Demetra micro présente avec une taille plus réduite par rapport à Demetra, la plus grande flexibilité pour diriger la lumière dans l'espace.

Demetra micro
Zeigt in den Tisch- und Wandversionen mit Arm mit einer geringeren Größe als Demetra höchste Flexibilität, das Licht im Raum auszurichten.

Demetra micro
Demetra micro mantiene todos los grados de libertad presentes en la versión tradicional, ofreciendo la máxima flexibilidad para dirigir la luz en el espacio.

Demetra micro anthracite grey

Talak professional wall

Neil Poulton
2005

Materiali
Supporto parete in alluminio pressofuso; stelo in acciaio cromato lucido; corpo lampada in estruso di alluminio verniciato.

Specificità
Il corpo lampada ruota sul piano orizzontale ed è regolabile in altezza.

Materials
Wall support in diecast aluminium; polished chromed steel stem; painted aluminium extruded body.

Specification
The body lamp rotates on the horizontal plane and is adjustable in height.

Matériaux
Support applique en aluminium moulé ; tige en acier poli chromé, corps de la lampe en aluminium extrudé.

Spécificité
Le corps de la lampe s'oriente sur le plan horizontal et se règle en hauteur.

Materialien
Wandbefestigung aus Aluminium; Stab aus Stahl, Chrom poliert; Leuchtenkörper aus extrudiertem Aluminium.

Spezifikation
Der Leuchtenkörper kann horizontal gedreht werden und ist höhenverstellbar.

Materiales
Soporte pared en aluminio presofuso; tija en acero cromado brillante; cuerpo lámpara de aluminio extruido.

Especificaciones
El cuerpo de la lámpara gira en sentido horizontal y es regulable en altura.

Awards

2005 – "Observeur du Design" 2005
Etoile 2005 A.P.C.I. – Paris (France)

2006 – Design Innovationen Design Zentrum Nordhrein Westfalen

2006 - Reddot Design Award – Product Design
"Best of the Best 2006"
Essen (Deutschland)

2008 – Compasso D'oro / A.D.I.
Segnalazione 2008 – Milano (Italia)

Light emission

Colours

Diffuser:
Polished white

Stem:
Mirror

Tolomeo wall
Tolomeo mini wall
Tolomeo micro wall
Tolomeo braccio

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

1987

Tolomeo braccio

Materiali
Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco o alluminio brillantato; snodi e supporto parete in alluminio brillantato.

Specificità
Sistema di equilibratura a molle.

Materials
Cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in matt anodised or polished aluminium; joints and wall support in polished aluminium.

Specification
System of spring balancing.

Matériaux
Structure à bras articulés en aluminium poli; diffuseur en aluminium anodisé opaque ou aluminium brillant ; rotules et support applique en aluminium brillant.

Spécificité
Système d'équilibrage à ressorts.

Materialien
Verstellbare Leuchtenarme aus glänzendem Aluminium; Leuchtenkopf aus matt eloxiertem oder poliertem Aluminium; Gelenke und Arm der Wandleuchte aus poliertem Aluminium.

Spezifikation
Mit Federausgleichsystem.

Materiales
Estructura de brazos móviles, de aluminio pulido; difusor de aluminio anodizado mate o brillante; articulaciones y soporte de pared, de aluminio brillante.

Especificaciones
Sistema de compensación dinámica de resortes.

TW
Tunable white

Patent Pending
n. 11161968.0

44 196 318 458 460

LED

LED

Awards

Tolomeo wall

1989 – Compasso d'Oro / ADI
Milano (Italia)

Tolomeo LED
mini LED

Metal grey

Tolomeo Braccio

Metal grey

Tolomeo micro LED

Metal grey

Tolomeo Halo,
mini Halo

Metal grey

Black

White
(only Tolomeo)

Tolomeo micro Halo

Metal grey

Black

Metal orange

Metal blue

Metal red

Polished
white

Light emission

Tolomeo wall

Tolomeo mini wall

Tolomeo faretto
Tolomeo micro faretto

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

1995

Materiali
Supporto parete in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco.

Specificità
Disponibili con o senza interruttore.

Materials
Wall support in polished aluminium; diffuser in matt anodised aluminium.

Specification
Available with or without switch.

Matériaux
Support applique en aluminium poli ; diffuseur en aluminium anodisé opaque.

Spécificité
Disponible avec ou sans interrupteur.

Materialien
Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium.

Spezifikation
Erhältlich mit oder ohne Schalter.

Materiales
Soporte de aplique, de aluminio pulido; difusor de aluminio o anodizado mate.

Especificaciones
Disponible con interruptor o sin interruptor.

Light emission

Colours

Wall support:
Mirror

Diffusor:
Metal Grey

Patent Pending
n. 11161968.0

44 196 318 456 460

LED

LED

Tolomeo faretto with push button

Tolomeo micro faretto with push button

Tolomeo pinza
Tolomeo micro pinza

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

1995

Materiali
Supporto in alluminio lucidato; diffusore in alluminio anodizzato opaco; pinza in acciaio.

Materials
Support in polished aluminium, diffuser in matt anodised aluminium; clip in steel.

Matériaux
Support en aluminium poli ; diffuseur en aluminium anodisé mat, pince en acier.

Materialien
Halterung aus poliertem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium; Klemme aus Stahl.

Materiales
Soporte de aluminio pulido; difusor de aluminio anodizado mate; pinza de acero.

Awards

1996 – iF Product Design Award
Hannover (Deutschland)

1996 – "D'Excellence Marie-Claire Maison"
Paris (France)

Patent Pending
n. 11161968.0

44 196 318 456 458

LED
LED

Light emission

Tolomeo pinza

Metal grey

Tolomeo micro pinza

Metal grey

Metal orange
(halo version only)

Metal red
(halo version only)

Metal blue
(halo version only)

Tolomeo basculante wall

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

2004

Materiali
Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico; supporto parete in alluminio brillantato.

Specificità
Il diffusore, nel normale utilizzo, si dispone verticalmente, indipendentemente dall'angolazione del braccio. Sistema di equilibratura a molle.

Materials
Cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in parchment paper or in silk satin fabric on a plastic frame; wall support in polished aluminium.

Specification
The diffuser normally used, remains vertical regardless of the angle of the arm. System of spring balancing.

Matériaux
Structure à bras articulés en aluminium poli; diffuseur en papier parchemin ou en polycarbonate recouvert de satin de soie ; support applique en aluminium brillant.

Spécificité
Le diffuseur dans le cadre d'une utilisation normale, se place verticalement, indépendamment de la position du bras. Système d'équilibrage à ressorts.

Materialien
Ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Schirm aus mit Kunststoff stabilisiertem Pergamentpapier oder Seidensatin; Wandhalterung aus poliertem Aluminium. Federausgleichsystem.

Spezifikation
Der Schirm steht normalerweise in vertikaler Position, unabhängig von der Ausrichtung des Armes. Federausgleichsystem.

Materiales
Base y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; difusor en pergamino o en raso seda reforzado con plástico; articulaciones de aluminio pulido. Soporte aplique de aluminio pulido.

Especificaciones
En su uso normal, el difusor se dispone verticalmente, independientemente de la angulación del brazo. Sistema de equilibrado a muelles.

Light emission

Colours

Wall support and arms:
Mirror

Diffuser:
Natural

Diffuser:
Grey

60
198
320
322
LED

Tolomeo mega wall

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

2003

LED

LED

Materiali
Struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; supporto parete in alluminio brillantato.

Specificità
Diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle.

Materials
Cantilevered arms in polished aluminium; diffuser in parchment paper, in silk satin or in black fabric on a plastic frame; wall support in polished aluminium.

Specification
Diffuser, available in three sizes, adjustable in all directions. System of spring balancing.

Matériaux
Structure à bras articulés en aluminium poli; diffuseur en papier parchemin, en polycarbonate recouvert de satin de soie gris ou noir ; support applique en aluminium brillant.

Spécificité
Diffuseur disponible en trois tailles, orientable dans toutes les directions. Système d'équilibrage à ressorts.

Materialien
Ausrichtbare Arme aus glänzendem Aluminium; Schirm aus mit Kunststoff stabilisiertem Pergamentpapier, Seidensatin oder schwarzem Gewebe. Wandhalterung aus poliertem Aluminium.

Spezifikation
Der Leuchtenkopf, erhältlich in drei Größen, lässt sich in alle Richtungen verstellen. Federausgleichsystem.

Materiales
Base y estructura con brazos móviles de aluminio pulido; difusor en pergamino, en raso seda o en tejido negro reforzado con plástico; articulaciones de aluminio pulido. Soporte aplique de aluminio pulido.

Especificaciones
Difusor disponible en tres tamaños, orientable en todas direcciones. Sistema de equilibrado a muelles.

Light emission

Colours

Wall support and arms: Mirror

Wall support and arms: Black

Diffuser: Natural

Diffuser Black

Diffuser: Grey

Tolomeo diffusore 18, 24, 32 wall

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

2006

Materiali
Braccio in alluminio lucidato; supporto parete in alluminio brillantato; diffusore in carta pergamena o in raso di seta supportato da materiale plastico.

Specificità
Il braccio presenta uno snodo che permette al diffusore di ruotare di circa 30° perpendicolarmente alla parete.

Materials
Arm and wall support in polished aluminium; diffuser in parchment paper or in silk satin fabric on a plastic frame.

Specification
The arm presents an articulation allowing the diffuser to tilt up to 30° perpendicular to the wall.

Matériaux
Bras en aluminium poli; support applique en aluminium brillant ; diffuseur en papier parchemin ou en polycarbonate recouvert de satin de soie.

Spécificité
Le bras est doté d'une articulation permettant au diffuseur de tourner d'environ 30° perpendiculairement au mur.

Materialien
Leuchtenarm aus hochglanzpoliertem Aluminium; Wandhalterung aus glänzendem Aluminium; Schirm aus mit Kunststoff stabilisiertem Pergamentpapier oder Seidensatin.

Spezifikation
Der Leuchtenarm ist mit einem Gelenk ausgestattet, das eine Drehung des Schirms um ca. 30° ermöglicht.

Tolomeo 32 diffusore wall

60
62

198

320
322

462
464

LED

Materiales

Brazo de aluminio pulido; soporte de pared de aluminio brillante; difusor en pergamino o en raso seda reforzado con plástico.

Especificaciones

El brazo posee una articulación, merced a la cual el difusor logra girar a unos 30°, perpendicularmente a la pared.

Light emission

Colours

Wall support and arms: Mirror

Diffuser: Natural

Diffuser: Grey

Tolomeo 24 diffusore wall

Tolomeo 18 diffusore wall

Febe

Ernesto Gismondi
Daniele Moioli

2016

Light emission

Colours

Turquoise

Orange

Taupe

Materiali

Corpo lampada in metacrilato stampato ad iniezione, diffusore in policarbonato stampato ad iniezione.

Specificità

Un uniforme disco di luce sporge dalla superficie del soffitto/parete, la cornice colorata arretra verso l'interno ed è percepibile solo dal fianco.

Materials

Injection moulded methacrylate body; injection moulded polycarbonate diffuser.

Specification

A uniform light disc protrudes from the ceiling/wall surface, the coloured frame moves back towards the inside and is only visible from the side.

LED

Matériaux
Corps de la lampe en méthacrylate moulée par injection, diffuseur en polycarbonate moulé par injection.

Spécificité
Un disque de lumière uniforme ressort de la surface du plafond/mur, le cadre coloré recule vers l'intérieur et n'est perceptible que du côté.

Materialien
Leuchtenkörper aus spritzgegossenem Metacrylat, Diffusor aus spritzgegossenem Polycarbonat.

Spezifikation
Eine gleichförmige Leuchtscheibe ragt aus der Decken-/Wandfläche, der farbige Rahmen weicht nach innen und ist nur von der Seite zu erkennen.

Materiales
Cuerpo lámpara de metacrilato moldeado por inyección, difusor de policarbonato moldeado por inyección.

Especificaciones
Un disco de luz uniforme sobresale de la superficie del techo/pared, el marco colorido retrocede hacia el interior y es perceptible solo desde el costado.





Nebula

Ross Lovegrove
2012

LED

"I vortici generati da uno script parametrico avanzato sono forme che catturano la luce, creando un fenomeno di emissione di luce grazie a un anello di LED disposti lungo la circonferenza. Può essere montato in gruppi singoli o multipli su pareti o soffitti".

Materiali
Struttura in alluminio verniciato. Diffusore in materiale termoplastico.

"Light trapping vortices created through advanced parametric scripting are able to also radiate light thanks to a halo of LEDs fitted in the inner perimeter. It can be installed in single or multiple configurations, wall- or ceiling-mounted".

Materials
Structure in painted aluminium; diffuser in othermoplastic material.

« Les tourbillons générés par un script paramétrique avancé sont des formes qui saisissent la lumière, en créant un phénomène d'émission de lumière grâce à un anneau de LED disposés sur la circonférence. Peut être monté en groupes simples ou multiples au mur ou au plafond ».

Matériaux
Structure en aluminium verni, diffuseur en matériau thermoplastique.

„Die aus Parametersätzen generierten Wirbel fangen das Licht ein, das von dem LED Ring am Rand der Leuchte abgegeben wird und erzeugen eine außergewöhnliche Lichtatmosphäre. Die Leuchte kann einzeln oder in Gruppen an der Wand oder Decke installiert werden".

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminium. Diffusor aus thermoplastischem Material.

"Una leyenda paramétrica puntera genera vórtices que se convierten en formas destinadas a atrapar la luz. Así, se crea un fenómeno de emisión de luz, gracias a un anillo de LEDs que están ubicados a lo largo de la circunferencia. Se pueden montar en un solo grupo o en grupos múltiples, tanto en la pared como en el techo".

Materiales
Estructura de aluminio pintado; difusor de material termoplástico.

Light emission

•

Colour

Structure:
Polished white

Diffuser:
White

Droplet mini

Ross Lovegrove
2015

Materiali
Corpo luminoso in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio stampato e verniciato.

Materials
Die-cast aluminium lighting unit; painted die-cast aluminium reflector.

Matériaux
Corps lumineux en aluminium moulé sous pression.
Réflecteur en aluminium moulé et verni.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium;
Reflektor aus formgestanztem Aluminium.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; reflector en aluminio moldeado y pintado.

Light emission

Colours

Reflector:
Aluminium grey

Units:
Mirror

LED

LED



Fiamma wall/ceiling

Wilmotte & Industries
2014

Materiali
Corpo della lampada in alluminio estruso, modellato meccanicamente; diffusore in policarbonato trasparente stampato ad iniezione; attacco alla parete in tecnopolimero verniciato.

Materials
Lamp body in extruded aluminum, mechanically moulded; transparent injection-moulded polycarbonate diffuser; wall support in technopolymer.

Matériaux
Corps en aluminium extrudé usiné; diffuseur en polycarbonate transparent moulé par injection; fixation murale en techno-polymère

Materialien
Leuchtenkörperbesteht aus fließgepresstem Aluminium; Der transparente Schirm aus Polycarbonat ist spritzgegossen; Wandhalterung und Leuchtenkopf aus Technopolymer.

Materiales
Cuerpo de la lámpara en aluminio extruido, modelado mecánicamente para obtener el efecto de textura que recuerda las formas de una llama; el difusor en policarbonato transparente moldeado por inyección.

104 164 272

LED

Light emission

Colours

Anodized black

Anodized grey

Awards

2014 - Design plus
Light+Building Award
Frankfurt (Deutschland)

Eclittica 20 wall/ceiling

Carlotta de Bevilacqua
2012

Light emission

Colour

White
Black
Red
Gold aluminium

Attraverso il minimo della presenza fisica determina un effetto sorprendente grazie ai giochi di luce ed ombra che crea.

Materiali
Alluminio verniciato e policarbonato.

Specificità
Il diffusore ruota a 358°.

With a minimal physical presence, it produces a surprising effect through the light and shadow contrasts it creates.

Materials
Painted aluminum and polycarbonate.

Specification
The diffuser spins 358°.

100

300
304

LED

Par le minimum de sa présence physique, elle produit un effet surprenant grâce aux jeux de lumières et d'ombres qu'elle crée.

Matériaux
Aluminium peint et polycarbonate

Spécificité
Le diffuseur pivote à 358°.

Durch das Minimum an physischer Präsenz löst sie aufgrund der Spiele mit Licht und erzeugenden Schatten eine erstaunliche Wirkung aus.

Materialien
Lackiertem Aluminium und Polycarbonat.

Spezifikation
Der Kreis dreht sich zu 358°.

A través de una presencia física mínima, determina un efecto sorprendente gracias a los juegos de luces y sombras que crea.

Materiales
Aluminio pintado y policarbonato.

Especificaciones
El círculo gira en 358°.

Orbiter

Neil Poulton
2015

Materiali
Attacco parete e testa in alluminio pressofuso con finitura verniciata.

Specificità
La sorgente LED è posta su un disco che si distanzia dalla parete per diffondere al meglio l'emissione indiretta che si differenzia nella versione a parete o soffitto. Il disco ruota sullo stelo che lo sostiene.

Materials
Die-cast aluminium wall joint with painted finish.

Specification
The LED source is fitted on a disc at a distance from the wall to ensure better indirect emission, which is different for the wall and the ceiling version. The disc rotates on the supporting stem.

LED

Matériaux
Attache au mur et tête en aluminium moulé sous pression avec finition vernie.

Spécificité
La source LED est placée sur un disque qui s'éloigne du mur pour diffuser au mieux l'émission indirecte qui se différencie dans la version au mur ou au plafond.
Le disque pivote sur la tige qui le soutient.

Materialien
Wandhalterung und Leuchtenkopf aus Aluminiumguss mit lackiertem Finish.

Spezifikation
Die LED-Lichtquelle befindet sich auf einer Scheibe, die sich im Abstand zur Wand befindet, um die indirekte Emission am besten zu verteilen, was sich von der Wand- oder Deckenversion unterscheidet. Die Scheibe dreht sich auf dem Stab, der sie trägt.

Materiales
Unión de pared y cabezal de aluminio fundido a presión con acabado pintado.

Especificaciones
La fuente LED está situada en un disco que se distancia de la pared para difundir de la mejor manera la emisión indirecta que se diferencia en la versión de pared o techo. El disco gira en el pie de soporte.

Light emission

Colours

White

Empatia 16, 26, 36 wall/ceiling

Carlotta de Bevilacqua
Paola di Arianello

2013

Materiali
Corpo della lampada in alluminio pressofuso con finitura verniciata; diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura seta lucida; guida luce in metacrilato a basso coefficiente di assorbimento.

Materials
Painted die-cast aluminium body lamp; diffuser in blown glass with a polished-silk finish; light pipe made of low absorption coefficient methacrylate.

Matériaux
Corps en aluminium moulé sous pression peint ; diffuseur en verre soufflé transparent avec finition soie brillante ; guide lumière en méthacrylate à bas coefficient d'absorption.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem, lackiertem Aluminium; Schirm aus transparentem, mundgeblasenem Glas in seidig glänzendem Finish; Lichtstab aus Methacrylat mit niedrigem Absorptionsko effizienten.

Materiales
Cuerpo de la lámpara en aluminio fundido a presión y pintado; difusor en cristal soplado transparente con acabado seda lúcido; guía de luz en metacrilato de bajo coeficiente de absorción.

Empatia wall

Light emission

•

Colours

White

Awards
2014 – Wallpaper Design Awards
2014 – iF Product Design Award

114 184 338

LED

Photo by Pierpaolo Ferrari, 2016

Empatia 26

Empatia 36

Empatia 16

Meteorite 15, 35 wall/ceiling
Meteorite 48 ceiling

Pio & Tito Toso
2014

Materiali
Diffusore in vetro soffiato; corpo della lampada in tecnopolimero.
Il corpo della Meteorite 15 è in alluminio.

Materials
Blown glass diffuser; lamp body in technopolymer.
Meteorite 15 features an aluminium body.

Matériaux
Diffuseur en verre soufflé ; corps en techno-polymère.
Le corps de la Météorite 15 est en aluminium.

Materialien
Schirm aus mundgeblasenem Glas; Leuchtenkörper aus Technopolymer. Der Leuchtenkörper von der Meteorite 15 ist aus Aluminium.

Materiales
Difusor en cristal soplado, cuerpo de la lámpara en tecnopolímero. El cuerpo de la Meteorite 15 es de aluminio.



Meteorite 15

Light emission

•

Colours

White

120
122
186
340

LED

LED



Meteorite 35



Meteorite 35

Meteorite 15



Meteorite 48

Dioscuri 14, 25, 35, 42 wall/ceiling

Michele De Lucchi
1999

Materiali
Supporto parete/soffitto in resina termoplastica; diffusore in vetro soffiato acidato.

Specificità
Il grado di protezione IP65 le rende idonee all'utilizzo anche in esterno.

Materials
Thermoplastic resin ceiling support; acid-etched blown glass diffuser.

Specification
IP65 rating makes it suitable also for outdoor use.

Matériaux
Support en matériau thermoplastique ; diffuseur en verre soufflé traité à l'acide.

Spécificité
L'indice de protection IP 65 permet l'installation de l'appareil en extérieur.

Materialien
Deckenbefestigung aus thermoplastischem Harz; Kugel aus mundgeblasenem, geätztem Glas.

Spezifikation
Auch in Außenbereichen einsetzbar (Schutzart IP65).

Materiales
Soporte de resina termoplástica; difusor de cristal soplado al ácido.

Especificaciones
El grado de protección IP65 la hace idónea para exteriores.

Light emission

•

Colours

White

Awards

2000 – Design Innovationen
Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Reddot Design Award
Essen (Deutschland)

2000 – Design Plus Light + Building
Frankfurt am Main (Deutschland)

LED

Dioscuri 25 Dioscuri 35 Dioscuri 14 Dioscuri 42

Miconos wall
Miconos ceiling

Ernesto Gismondi
1999

Materiali
Struttura in metallo cromato lucido; diffusore in vetro soffiato trasparente.

Materials
Structure in polished chromed metal, diffuser in transparent blown glass.

Matériaux
Structure en métal chromé brillant, diffuseur en verre soufflé transparent.

Materialien
Struktur aus poliertem und verchromtem Metall, Schirm aus klarem, mundgeblasenem Glas.

Materiales
Estructura, de metal cromaado brillante; difusor en cristal soplado transparente.

Miconos wall

Light emission

•

Colours

Structure:
Mirror

Diffuser:
Transparent

LED

Miconos ceiling

Crazy

Ernesto Gismondi
Daniele Moioli

2015

Materiali
Struttura in alluminio; corpo e schermo diffusore in tecnopolimero stampato a iniezione.

Specificità
Attorno all'ampia superficie diffondente disegna una cornice trapezioidale che sporge nello spazio. Cornice e supporto retrostante sono realizzati in toni giustapposti o contrapposti per definire con semplicità un carattere nettamene distinto, più neutro o decisamente d'impatto.

Materials
Aluminium frame; injection-moulded engineering-plastics body and screen diffuser.

Specification
Designs a trapezoid frame around the broad diffusing surface, protruding into space; both the frame and the rear support feature juxtaposed or opposite hues to simply define a dual character, either neutral or definitely high-impact.

Matériaux
Structure en aluminium ; corps et écran diffuseur en technopolymère moulé par injection.

Spécificité
Autour de la grande surface diffusante, elle trace un cadre trapézoïdal qui ressort dans l'espace. Le cadre et le support arrière sont réalisés en tonalités juxtaposées ou opposées afin de définir simplement un caractère nettement distinct, plus neutre ou décidément d'un fort impact.

Materialien
Leuchtenstruktur aus Aluminium; Leuchtenkörper und Abschirmungs-Diffusor sind aus Spritzguss-Tecnopolymer.

Spezifikation
Sie zeichnet um die große diffundierende Fläche einen trapezförmigen Rahmen, der in den Raum ragt. Der hintere Rahmen und die Halterung sind aus einfachen oder entgegengesetzten Farbtönen hergestellt, um einfach einen im Wesentlichen eigenen, neutraleren oder wirkungsvollen Charakter zu definieren.

Materiales
Estructura de aluminio; cuerpo y pantalla difusora de tecnopolímero moldeado por inyección.

Especificaciones
Alrededor del amplia superficie difusora dibuja un marco trapezoidal que sobresale en el espacio. El marco y el soporte trasero se han realizado en colores yuxtapuestos o contrapuestos para definir con sencillez un carácter netamente distinto, más neutro o marcadamente de impacto.

Light emission

•

Colours

Blue/Orange

Tuepe/White

LED

Altrove LED

Carlotta de Bevilacqua
2008

Materiali
Struttura perimetrale in alluminio a specchio; diffusori laterali in Prismoptic satinato; diffusore frontale in metacrilato trasparente inciso.

Materials
Perimeter structure made of mirrored aluminium; side diffusers made of satin Prismoptic; front diffuser in engraved transparent methacrylate.

Matériaux
Périmètre de la structure en aluminium ; diffuseurs latéraux en Prismoptic opalin ; diffuseur frontal en méthacrylate transparent strié.

Materialien
Rahmen aus verspiegeltem Aluminium; seitliche Reflektoren mit opaliner Prismoptic; Frontscheibe aus transparentem, graviertem Metacrylat.

Materiales
Estructura perimetral de aluminio, difusores laterales de Prismoptic opalino, difusor frontal de metacrilato transparente.



Light emission

Colour

Mirror

Radiofrequency remote control (included)

LED

Altrove 600 LED

Carlotta de Bevilacqua
2010

LED

Materiali
Struttura perimetrale in acciaio inox a specchio; diffusori laterali in Prismoptic satinato; riflettore in alluminio lucido a specchio; diffusore frontale in metacrilato trasparente inciso.

Specificità
Due aperture lungo due lati opposti della struttura perimetrale permettono di ottenere anche un'emissione wall washer sulla parete.

Materials
Perimeter structure made of mirrored aluminium; side diffusers made of satin Prismoptic; front diffuser in engraved transparent methacrylate.

Specification
Two gaps along opposite sides of the perimeter structure create a wall washer emission on the wall.

Matériaux
Structure périmétrale en acier inoxydable miroitant, diffuseurs latéraux Prismoptic satiné ; réflecteur en aluminium poli et miroitant ; diffuseur frontal en méthacrylate transparent gravé.

Spécificité
Sur les deux côtés opposés de la structure périmétrale, deux ouvertures permettent également d'obtenir une émission wall washer sur le mur.

Materialien
Rahmen aus verspiegeltem Edelstahl; seitliche Reflektoren mit opaliner Prismoptic; Frontscheibe aus transparentem, gravierten Metacrylat.

Spezifikation
Auf den beiden entgegengesetzten Seiten des Rahmens schaffen zwei Öffnungen einen auf die Wand gerichteten Wall Washer-Effekt.

Materiales
Estructura perimétrica de acero inoxidable con acabado espejo. Difusores laterales de Prismoptic satinado. Reflector de aluminio brillante con acabado espejo. Difusor frontal de metacrilato transparente grabado.

Especificaciones
Dos aberturas, a lo largo de dos lados opuestos de la estructura perimétrica, permiten obtener asimismo un efecto baño de luz contra los paramentos.

Light emission

Colour

Mirror

Edge 21, 30 wall/ceiling

Alessandro Mendini

2004

Materiali
Supporto parete in policarbonato e acciaio; diffusore in materiale termoplastico.

Specificità
Il grado di protezione IP65 la rende idonea all'utilizzo anche in esterno.

Materials
Wall support in polycarbonate and steel ; rotationally moulded technopolymer diffuser.

Specification
IP65 rating makes it suitable also for outdoor use.

Matériaux
Support applique in polycarbonate et acier; diffuseur en techno-polymère roto-moulé.

Spécificité
L'indice de protection IP65 permet l'installation de l'appareil en extérieur.

Materialien
Wandhalterung aus Polycarbonat mit Stahlballast; Leuchtenkopfs aus Technopolymer hergestellt im Rotationsspritzgussverfahren.

Spezifikation
Durch Schutzart IP65 auch im Außenbereich einsetzbar.

Materiales
Soporte aplique en policarbonato y acero; difusor de polímero trabajado mediante moldeo rotacional.

Especificaciones
El grado de proteccion IP65 la hace idónea para exteriores.

Edge 21 wall

Light emission

•

Colours

White



370

LED

Edge 30 ceiling

Miyako 30 wall/ceiling

Studio 63
2009

Light emission

Colours

White
Aluminium
Black
Brass
Red
Orange

Miyako è un sistema completo e diversificato per tipologie, performance di luce e varietà di colori disponibili, capace di creare scenografiche composizioni o di inserirsi con discrezione in qualsiasi ambiente garantendo ottime prestazioni luminose. Miyako si declina nella versione a plafone con emissione solo diretta e a parete con doppia emissione.

Materiali
Alluminio spazzolato, alluminio verniciato, metacrilato.

Miyako is a complete system with different solutions according to light performance and type, and to the various colours available: it can create spectacular effects or integrate gently in any environment, guaranteeing excellent light performance. Myako is available in ceiling mounted version with a direct emission and wall version featuring either direct and indirect emission.

Materials
Brushed aluminum, painted aluminium, methacrylate.

LED

Miyako est un système complet et diversifié par typologies, performances de lumière et variétés de couleurs disponibles, en mesure de créer des compositions scénographiques ou de s'insérer avec discrétion dans n'importe quel milieu en garantissant de très bonnes performances de lumière. Miyako se décline en plafond avec émission directe seulement et paroi à double émission.

Materiaux
Aluminium brossé, aluminium peint, methacrilate.

Miyako ist ein vollständiges System, dessen Ausführung sich durch Aufbau, Lichtleistung und verfügbare Farbenvielfalt unterscheidet. Es schafft bühnenhafte Kompositionen oder fügt sich diskret in jede Umgebung ein, wobei es ausgezeichnete beleuchtungstechnische Leistungen gewährleistet. Jeder dieser Körper ist als Wandausführung mit doppelter Emission erhältlich.

Materialien
Gebürstetem Aluminium, lackiertes Aluminium, Metacrylat.

Miyako es un sistema completo con diferentes soluciones según el rendimiento y el tipo de luz, y a los diversos colores disponibles: capaz de crear efectos espectaculares o integrarse sutilmente en cualquier ambiente, garantizando óptimos rendimientos lumínicos. Miyako está disponible en la versión de de plafón con emisión directa y en la versión aplique con doble emisión.

Materiales
Aluminio cepillado, aluminio pintado, metacrilato.

Decomposé light ceiling

Atelier Oi
2016

Gioca sulla destrutturazione del profilo di base, la luce proiettata attraverso gli anelli in equilibrio disegna sottili ombre nella definizione di una perfetta qualità di luce nello spazio.

Materiali
Alluminio anodizzato.

Featuring a deconstructed base profile, the light projected through the balanced rings designs subtle shadows while defining a perfect quality of light in space.

Materials
Anodized aluminum.

Elle joue sur la déstructuration du profil de base ; la lumière projetée à travers les anneaux en équilibre dessine de fines ombres pour la définition d'une qualité parfaite de la lumière dans l'espace.

Materiaux
Aluminium anodisé.

Sie spielt mit der Destrukturierung vom Basisprofil. Das durch die ausgeglichenen Ringe projizierte Licht zeichnet dünne Schatten in der Definition einer perfekten Lichtqualität in den Raum.

Materialien
Aluminium eloxiert.

Juega con la desestructuración del perfil de base, la luz proyectada a través de los anillos en equilibrio diseña sombras finas en la definición de una calidad perfecta de la luz en el espacio.

Materiales
Aluminio anodizado.

Light emission

Colour

Fumé
Red
Orange
Gold



134 158 306

LED

Fiamma 15, 30 ceiling

Wilmotte & Industries
2015

Materiali
Corpo della lampada in alluminio estruso modellato meccanicamente.

Specificità
Le due differenti dimensioni del corpo cilindrico corrispondono a diverse performance di luce.

Materials
Milled aluminium extruded body.

Specification
The two different sizes of the cylinder-shaped body correspond to different lighting performances

Matériaux
Corps de la lampe en aluminium extrudé fraisé.

Spécificité
Les deux différentes dimensions du corps cylindrique correspondent à différentes performances de lumière

Materialien
Leuchtenkörper aus gefrästem, extrudiertem Aluminium.

Spezifikation
Die zwei verschiedenen Größen vom zylindrischen Körper entsprechen verschiedenen Lichtleistungen

Materiales
Cuerpo lámpara de aluminio extruido fresado.

Especificaciones
Los dos diferentes tamaños del cuerpo cilíndrico corresponden a rendimientos de luz distintos.

166 274

LED

Light emission

Colours

Anodized black

Anodized grey

Iosif

MiloDaMalo
2014

Lampada dedicata alla luce puntuale per gli ambienti, oltre a essere un elemento grafico nello spazio.

Materiali
Alluminio verniciato.

Specificità
Un cilindro leggerissimo fissato al soffitto, racchiude all'estremità inferiore una sorgente LED regolata da apposite lenti che controllano il fascio di emissione garantendo una luce puntuale e allo stesso tempo morbida.

Iosif is an indoor light fitting producing accent lighting, as well as being a graphic element in space.

Materials
Painted aluminium.

Specification
A ceiling-mounted, ultra-light painted aluminium cylinder with an LED source at its lower end, which is controlled by special lenses adjusting the light emission and ensuring a focused, soft beam.

Iosif est une lampe dédiée à la lumière ponctuelle, en plus d'être un élément graphique dans l'espace.

Matériaux
Aluminium verni.

Spécificités
C'est un cylindre très léger fixé au plafond qui contient à l'extrémité inférieure une source LED réglée par le biais de lentilles spéciales gérant le faisceau d'émission et garantissant ainsi une lumière ponctuelle et douce.

Eine Leuchte, die als fokussierter Punktstrahler und grafisches Element im Raum gleichermaßen fungiert.

Materialien
Lackiertes Aluminium

Spezifikation
Ein ultraleichter Zylinder zur Montage an der Decke umschließt am unteren Ende eine LED-Lichtquelle. Die speziellen Linsen gewährleisten fokussiertes und dennoch weiches Licht.

Lámpara de luz puntual para los distintos ambientes, así como un elemento gráfico en el espacio.

Materiales
Aluminio pintado.

Especificaciones
Un cilindro de aluminio pintado ultraligero sujeto al techo encierra una fuente LED en su extremo inferior, controlado por lentes especiales que actúan sobre la emisión, asegurando una luz concentrada pero suave al mismo tiempo.

Light emission

Colours

Red

LED

Trix

Carlotta de Bevilacqua
2015

La parabola, con la sua innovazione ottica brevettata, costituisce il punto centrale del progetto e permette di gestire la luce nello spazio.

Materiali
Metacrilato, acciaio, alluminio.

Specificità
Si compone di un corpo ottico posto all'interno di un riflettore a parabola con una distanza minima tra i due elementi calcolata per evitare punti d'ombra. Lo snodo consente di direzionare il corpo ottico verso il riflettore o direttamente nell'ambiente.

Featuring an innovative patented optical unit, the parabola is the core of the project and allows to manage light in space.

Materials
Methacrylate, steel, aluminum.

Specification
It consists of an optical unit fitted inside a parabolic reflector with a minimum distance between both elements calculated in order to prevent any dark spots. The joint allows to direct the optical unit towards the reflector or straight into the environment.

La parabole, par son innovation optique brevetée, constitue le point central du projet et permet de gérer la lumière dans l'espace.

Matériaux
Méthacrylate, acier, aluminium.

Spécificité
Composée d'un corps optique placé à l'intérieur d'un réflecteur à parabole avec une distance minimale entre les deux éléments, calculée pour éviter des points d'ombre. L'articulation permet de diriger le corps optique vers le réflecteur ou directement dans l'espace.

Der Parabolspiegel mit seiner patentierten Lichtinnovation bildet den zentralen Punkt des Projekts und ermöglicht, das Licht im Raum zu steuern.

Materialien
Methacrylate, Stahl, Aluminium.

Spezifikation
Sie besteht aus einem Leuchtkörper innerhalb eines Parabolspiegels mit einem Mindestabstand zwischen den beiden berechneten Elementen, um Schattenbereiche zu vermeiden. Das Gelenk ermöglicht es, die optische Einheit zum Reflektor oder direkt in die Umgebung zu richten.

El reflector parabólico, con su innovación óptica patentada, constituye el punto central del proyecto y permite gestionar la luz en el espacio.

Materiales
Metacrilato, acero, aluminio.

Especificaciones
Está compuesto por un cuerpo óptico situado en el interior de un reflector parabólico con una distancia mínima entre los dos elementos calculada para evitar puntos de sombra. L'articulación permite de dirigir el cuerpo óptico hacia el reflector mismo o directamente en el ambiente.

Light emission

Colours

Diffuser:
Transparent

Patent Pending
n. MI2014A000548

178

LED

Groupage 20, 32, 45

Ernesto Gismondi,
Daniele Moioli

2014

Lampada a soffitto disponibile come elemento singolo o in più unità componibili.

Materiali
Corpo lampada in alluminio con finitura verniciata; attacco a soffitto in acciaio; schermo diffusore in metacrilato diffondente.

Specificità
Un unico punto luce permette di alimentare, tramite una connessione elettrica, più elementi, garantendo un'ampia libertà di installazione.

Ceiling lamp available as a stand-alone element or as a configuration of multiple modular units.

Materials
Painted aluminium body; steel ceiling plate; methacrylate diffusing screen.

Specifications
A single power source is able to feed multiple elements via a mains connection, allowing a wide variety of installation options.

Plafonnier disponible en tant qu'élément unitaire ou en éléments pouvant être regroupés.

Matériaux
Corps en aluminium verni ; support mural en acier ; écran diffuseur en méthacrylate diffusant.

Spécificités
Un seul point de lumière qui permet d'alimenter par le biais d'une connexion électrique plusieurs éléments, garantissant ainsi une grande liberté d'installation.

Deckenleuchte erhältlich als einzelnes Element oder in mehreren modularen Einheiten.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Deckenmontage aus Stahl; Schirm aus streuendem Methacrylat.

Spezifikation
Eine einzige Lichtquelle versorgt mehrere Elemente über eine elektrische Verbindung und bietet somit reichlich gestalterische Flexibilität.

Lámpara de techo disponible como un elemento independiente o en múltiples unidades modulares.

Materiales
El cuerpo compuesto de aluminio pintado; conexión de techo de acero; pantalla difusor de metacrilato.

Especificaciones
Un único punto de luz permite alimentar, gracias a una conexión eléctrica, más elementos, garantizado una amplia libertad de instalación.

Light emission

Colours

White

Orange

01
20-20



02
20-32
20-45



03
32-32
32-45
45-45



LED



Float circolare ceiling

James Irvine
2000

Materiali
Struttura in alluminio verniciato; diffusore inferiore in metacrilato opalino; diffusore superiore in policarbonato trasparente.

Specificità
È possibile applicare un filtro blu o topazio all'emissione indiretta.

Materials
Structure in painted aluminium, lower diffuser in opaline methacrylate, upper diffuser in transparent polycarbonate.

Specification
A coloured filter, blue or topaz, may be fixed to the indirect light emission.

Matériaux
Structure en aluminium verni ; diffuseur inférieur en méthacrylate opalin ; diffuseur supérieur en polycarbonate transparent.

Spécificité
Un filtre coloré (bleu ou topaze) peut être ajouté, à l'émission indirecte.

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminium; unterer Schirm aus opalem Methacrylat; oberer Schirm aus transparentem Polycarbonat.

Spezifikation
ür die Versione Float circolare ist der Einsatz eines blauen oder goldgelben Farbfilters möglich.

Materiales
Estructura de aluminio pintado. Difusor inferior de metacrilato opalino, difusor superior en policarbonato transparente.

Especificaciones
Es posible aplicar un filtro azul o topacio para la emisión de luz indirecta.

Light emission

Colours

White



Topaz filter

Blue filter

Pirce ceiling
Pirce mini ceiling

Giuseppe Maurizio Scutellà
2012

Materiali
Alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.

Materials
Painted aluminium. From a thin ceiling plate, gently descending waving spirals create enchanting effects of form and light.

Matériaux
Aluminium verni. Un disque mince donne naissance à des volutes flottantes qui retombent doucement vers le bas en créant des effets magiques de formes et de lumière.

Materialien
Lackiertes Aluminium. Eine feine Scheibe geht in sanft geschwungene Spiralen
über, die sich nach unten neigen und magische Lichteffekte erzeugen.

Materiales
Aluminio pintado. De un disco fino parten espirales fluctuantes que caen suavemente hacia abajo, creando mágicos efectos de forma y luz.

Pirce mini ceiling gold

Light emission

Colours

Polished white

Gold (only LED)

Pirce ceiling white

Led Net line 66, 125

Michele De Lucchi
Alberto Nason

2011

Materiali
Struttura in alluminio verniciato. Ogni LED è dotato di lente in metacrilato trasparente e di porta-lente in metacrilato satinato.

Specificità
Grazie al ridotto cono di emissione (70°), Led Net line è anche adatto per uffici, dove è richiesto il controllo dell'abbagliamento.

Materials
Painted aluminium structure. Each LED is fitted with a transparent methacrylate lens and a satin finish methacrylate lens-holder.

Specification
Thanks to its reduced angular emission cone (70°), Led Net line is also suitable for offices, where glare control is needed.

Matériaux
Structure en aluminium peint. Chaque LED est munie d'une lentille en méthacrylate transparent et d'un porte-lentille en méthacrylate satiné.

Spécificité
Grâce au reduit cône d'émission (70°), Led Net line est également adapt pour les bureaux, où le contrôle d'éblouissement est nécessaire.

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminium. Alle LEDs mit Linse aus transparentem Methacrylat und Linsenträger aus mattem Methacrylat.

Spezifikation
Dank des kleinen Abstrahlwinkels (70°), ist Led Net line auch für Büros geeignet, in denen ein Blendschutz erforderlich ist.

Materiales
Estructura de aluminio pintado. Cada LED consta de lente de metacrilato transparente y de porta-lente de metacrilato satinado.

Especificaciones
Gracias al cono de emisión reducida (70°), Led Net line es también apto para oficinas, donde se requiere el control del deslumbramiento.

Led Net line 66

Light emission

Colours

Polished white

LED



Led Net line 125

Led Net circle

Michele De Lucchi
Alberto Nason

2011

Materiali
Struttura in alluminio verniciato. Ogni LED è dotato di lente in metacrilato trasparente e di porta-lente in metacrilato satinato.

Specificità
Grazie al ridotto cono di emissione (70°), Led Net circle è anche adatto per uffici, dove è richiesto il controllo dell'abbagliamento.

Materials
Painted aluminium structure. Each LED is fitted with a transparent methacrylate lens and a satin finish methacrylate lens-holder.

Specification
Thanks to its reduced angular emission cone (70°), Led Net circle is also suitable for offices, where glare control is needed.

Matériaux
Structure en aluminium peint. Chaque LED est munie d'une lentille en méthacrylate transparent et d'un porte-lentille en méthacrylate satiné.

Spécificité
Grâce au reduit cône d'émission (70°), Led Net circle est également adapt pour les bureaux, où le contrôle d'éblouissement est nécessaire.

Materialien
Struktur aus lackiertem Aluminium. Alle LED mit Linse aus transparentem Metacrylat und Linsenträger aus mattem Metacrylat.

Spezifikation
Dank des kleinen Abstrahlwinkels (70°), ist Led Net circle auch für Büros geeignet, in denen ein Blendschutz erforderlich ist.

Materiales
Estructura de aluminio pintado. Cada LED consta de lente de metacrilato transparente y de porta-lente de metacrilato satinado.

Especificaciones
Gracias al cono de emisión reducida (70°), Led Net circle es también apto para oficinas, donde se requiere el control del deslumbramiento.

Light emission

Colours

Polished white

270

LED

Led Net circle

Invero ceiling
Invero 214 ceiling

Carlotta de Bevilacqua
2015

Materiali
Struttura in alluminio, diffusore di vetro soffiato con tecnica "Zanfirico".

Specificità
Il diffusore in vetro soffiato è realizzato con la tecnica dello Zanfirico, variante della filigrana con fili intrecciati sviluppatasi nel Rinascimento.

Materials
Aluminium frame, glass diffuser blown with the "Zanfirico" technique.

Specification
The blown-glass diffuser is obtained with the Zanfirico technique, a variation of filigree, with intertwined threads, developed during the Renaissance age.

Materiaux
structure en aluminium, diffuseur en verre soufflé par la technique "Zanfirico".

Spécificité
Le diffuseur en verre soufflé est réalisé selon la technique Zanfirico, variante de la filigrane, avec des fils tressés, qui s'était répandue à la Renaissance.

Materialien
Aluminiumstruktur, Diffusor aus geblasenem Glas mit "Zanfirico"-Technik.

Spezifikation
Der Diffusor aus geblasenem Glas wird durch die "Zanfirico"-Technik hergestellt, eine Variante der Filigranarbeit mit verdrehten Fäden, die in der Renaissance entwickelt wurde.

Materiales
Estructura de aluminio, difusor de vidrio soplado con técnica "Zanfirico".

Especificaciones
El difusor de vidrio soplado está hecho con la técnica del Zanfirico, variante de la filigrana con hilos entrelazados desarrollada durante el Renacimiento.

Light emission

Colours

Structure: Mirror

Structure: White

Diffuser: White Zanfirico

Diffuser: Blue Zanfirico

LED

Incalmo ceiling
Incalmo 214 ceiling

Carlotta de Bevilacqua
2015

Materiali
Struttura in alluminio, diffusore in vetro soffiato con tecnica a Incalmo.

Specificità
Incalmo cita una tecnica ideata a Murano nel XVI secolo grazie alla quale è possibile ottenere vetri soffiati caratterizzati da due o più zone di colore diverso. L'alternanza di bande orizzontali trasparenti e di colore bianco o grigio ne trasforma il corpo decorativo in un elemento di controllo e diffusione dell'emissione luminosa. Disponibile in due grandezze.

Materials
Aluminium frame, blown-glass diffuser based on the "incalmo" technique.

Specification
Incalmo refers to a technique introduced in the 16th century in Murano, which allows to obtain blown glass with two or more parts of different colours. The alternating clear and white or grey horizontal bands transform the ornamental body into a control unit for lighting emission. Available in two sizes.

Materiaux
Structure en aluminium, diffuseur en verre soufflé, technique 'Incalmo'.

Spécificité
Incalmo cite une technique conçue à Murano au XVIe siècle grâce à laquelle on peut obtenir des verres soufflés caractérisés par deux ou plusieurs zones d'une couleur différente. L'alternance de bandes horizontales transparentes et de couleur blanche ou grise transforme le corps décoratif en un élément de contrôle et diffusion de l'émission lumineuse. Disponible en deux dimensions.

Materialien
Aluminiumstruktur, Diffusor aus geblasenem Glas mit Incalmo-Technik.

Spezifikation
Incalmo zitiert eine Technik, die im sechzehnten Jahrhundert in Murano entwickelt wurde, um geblasenes Glas in zwei oder mehr Farben zu erhalten. Der Wechsel von transparenten Querstreifen und der Farbe Weiß oder Grau verwandelt den dekorativen Leuchtenkörper in ein Steuerelement zur Verteilung des Lichts. In zwei Größen erhältlich.

Materiales
Estructura de aluminio, difusor de vidrio soplado con técnica de Incalmo.

Especificaciones
Incalmo menciona una técnica ideada en Murano en el siglo XVI con la que es posible obtener vidrios soplados caracterizados por dos o más zonas de color diferente. La alternancia de franjas horizontales transparentes y de color blanco o gris convierte el cuerpo decorativo en un elemento de control y difusión de la emisión luminosa Disponible en dos tamaños.

Light emission

Colours

Structure:
Mirror

Structure:
White

Diffuser:
White Incalmo

Diffuser:
Grey Incalmo

Logico ceiling
Logico mini ceiling
Logico micro ceiling

Michele De Lucchi
Gerhard Reichert

2001

Materiali
Struttura in metallo verniciato; diffusore in vetro soffiato con finitura seta lucida. Soffiatura a tre strati (cristallo + effetto seta + cristallo) in stampo a fermo con forma capovolta per garantire solidità strutturale del vetro.

Specificità
La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale.

Materials
Painted metal structure, blown glass diffuser with a polished-silk finish. Three layers of glass (crystal + silk + crystal) are blown in an upside down mould to ensure structural consistence to glass.

Specification
Its modular shape lends itself to the creation and realisation of customized compositions, supplied as custom project.

Matériaux
Structure en métal verni ; diffuseur en verre soufflé, finition soie brillante. Verre soufflé en trois couches (cristal + effet soyeux + cristal) dans un moule qui a une forme inversée pour garantir la solidité structurale du verre.

Spécificité
Sa forme modulaire permet de personnaliser les compositions; produit spécial à définir pour tout projet.

Materialien
Rahmen aus lackiertem Metall; Schirm aus geblasenem Glas in seidig glänzendem Finish. Drei Glasschichten (Kristall + Seide + Kristall) die umgekehrt positioniert sind um die Stabilität des Glases zu gewährleisten.

Spezifikation
Die Leuchtenmodule erlauben eine individuell gestaltete Anordnung, die als kundenspezifische Lichtlösung erhältlich sind.

Logico ceiling

128 356 444

LED

Materiales
Estructura de metal pintado; difusor de cristal soplado con acabado de seda brillante. Soplado a tres capas (cristal + efecto seda + cristal) en un molde con forma invertida para asegurar la resistencia estructural del cristal.

Especificaciones
Su forma modular, se presta para realizar combinaciones personalizadas, suministrado como proyecto especial.

Grey diffuser

Tobacco diffuser

Logico ceiling 3x120°

Awards
2002 – Design Innovationen
Design Zentrum Nordrhein Westfalen
2002 - Reddot Design Award
Essen (Deutschland)

Only for custom projects – which feasibility must be approved by Artemide technical design department – it's possible to create different combinations by joining the elements Logico.

Light emission
•

Colours
- Structure Silver Grey
- Diffuser White
- Diffuser: Tobacco
- Diffuser: Grey

Nur mini ceiling

Ernesto Gismondi
2007

Materiali
Corpo lampada in alluminio; diffusore in policarbonato.

Specificità
All'emissione diretta si aggiunge un'emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto.

Materials
Aluminium body lamp; polycarbonate diffuser.

Specification
In addition to the direct emission, an indirect emission creates a halo of decorative light onthe ceiling.

Matériaux
Corps en aluminium ; diffuseur en polycarbonate.

Spécificité
L'émission directe s'enrichit d'une émission indirecte qui produit un halo lumineux décoratif au plafond.

Materialien
Leuchtenkörper aus Aluminium; Schirm aus Polycarbonat.

Spezifikation
Der direkte Lichtaustritt wird durch indirektes Licht ergänzt, das an der Zimmerdecke einen dekorativen Lichtkranz entstehen lässt.

Materiales
Cuerpo de la lámpara en aluminio; difusor en policarbonato.

Especificaciones
A la emisión de luz directa se suma la indirecta, para dar vida a un halo de luz decorativo sobre el techo.

Nur mini ceiling anodized

288

LED

LED

Light emission

Colours

Anodized

Anthracite grey

Nur mini ceiling anthracite grey

Nur gloss mini ceiling

Ernesto Gismondi
2009

Materiali
Corpo lampada in alluminio verniciato; diffusore in policarbonato.
Specificità
Una finitura perfettamente liscia e lucida conferisce eleganza al classico modello Nur. All'emissione diretta si aggiunge un'emissione indiretta che produce un alone di luce decorativo sul soffitto.

Materials
Painted aluminium body lamp; polycarbonate diffuser.
Specification
A perfectly smooth and polished finish adding that extra touch of elegance to the classic Nur model. In addition to the direct emission, an indirect emission creates a halo of decorative light on the ceiling.

Matériaux
Corps en alumnium verni; diffuseur en polycarbonate.
Spécificité
Une finition parfaitement lisse et brillante donne plus d'élégance au modèle Nur classique. L'émission directe s'enrichit d'une émission indirecte qui produit un halo lumineux décoratif au plafond.

Materialien
Körper aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Polycarbonat.
Spezifikation
Die Hochglanzpolitur verleiht dem Klassiker Nur eine besondere Eleganz. Der direkte Lichtaustritt wird durch indirektes Licht ergänzt, das an der Zimmerdecke einen dekorativen Lichtkranz entstehen lässt.

Nur gloss mini ceiling polished white

294

LED

LED

Materiales

Cuerpo de aluminio pintado; difusor en policarbonato.

Especificaciones

Un acabado perfectamente liso y brillante confiere elegancia al clásico modelo Nur. A la emisión de luz directa se suma la indirecta, para dar vida a un halo de luz decorativo sobre el techo.

Light emission

Colours

Polished black

Polished white

Nur gloss mini ceiling polished black

Skydro

Ross Lovegrove
2008

Materiali
Corpi riflettenti in ABS stampato ad iniezione; corpo illuminante in pressofusione di alluminio; struttura portante in acciaio verniciato.

Specificità
Skydro è disponibile con o senza corpo illuminante integrato e nelle versioni con sorgente alogena e LED. Grazie alla componibilità del sistema, aggregando più unità di uno stesso modulo si possono ottenere un numero elevatissimo di configurazioni. Per il montaggio di configurazioni multiple, è necessario, oltre al modulo base (con o senza sorgente luminosa), un kit di montaggio (dima) ed i kit cavi per il collegamento elettrico.

Materials
ABS injection-moulded reflective units; lighting unit in die cast aluminium; painted steel load-bearing structure.

Specification
Skydro is available with or without integrated lighting unit; in halogen or LED. Thanks to the modularity of the system, several configurations can be created simply adding additional units. To assemble additional units, in addition to the basic modules (with or without light source) an assembly kit (template) and cable kits for the electrical connection are required.

Matériaux
Unités réfléchissantes en ABS moulé, unité d'éclairage en fonte d'aluminium, structure porteuse en acier peint.

Spécificité
Skydro est disponible avec ou sans source lumineuse, en version halogènes ou LED. Compte tenu de la modularité du système, il est possible d'obtenir de nombreuses configurations, en ajoutant simplement des éléments. Pour l'installation d'unités multiples, un kit d'assemblage est nécessaire (gabarit), des kits de câblage pour la connexion électrique, ainsi que des unités de base (avec ou sans source lumineuse).

Materialien
Reflektierende Körper aus Spritzgussthermoplast; Reflektor aus formgestanztem Aluminium; Struktur aus lackiertem Stahl.

Spezifikation
Skydro ist mit integriertem oder externem Strahler erhältlich. Wahlweise mit Halogen-oder LED. Die modulare Struktur ermöglicht die Kombination mehrerer Skydro-Elemente. Hierdurch entstehen beliebig große Konfigurationen. Zur Verkabelung mehrerer Einheiten ist ein elektronischer Verbinder sowie ein Montage-Kit erforderlich.

Materiales
Cuerpo reflexivo en ABS estampado a inyección, cuerpo luminoso en presofusión de aluminio, estructura portante en acero pintado.

Especificaciones
Skydro está disponible en dos versiones: con o sin cuerpo luminoso integrado. Gracias a la composición del sistema, agregando los módulos se pueden obtener numerosas configuraciones. Para el montaje de configuraciones múltiples son necesarios- más allá de los módulos base (con o sin fuente de luz- un kit de montaje - dima - y un kit de cables para la conexión eléctrica).

Light emission

Colours

Mirror

LED

LED



Droplet

Ross Lovegrove
2007

Materiali
Corpi luminosi in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio stampato e verniciato.

Materials
Die-cast aluminium lighting units; painted die-cast aluminium reflector.

Matériaux
Corps lumineux en aluminium moulé sous pression. Réflecteur en aluminium moulé et verni.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium; Reflektor aus formgestanztem Aluminium.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; reflector en aluminio moldeado y pintado.

474

LED

LED



Light emission

Colours

Reflector:
Aluminium grey

Units:
Mirror

Cosmic Angel ceiling

Ross Lovegrove
2009

Materiali
Corpo lampada-riflettore in materiale termoplastico; diffusore posteriore in metacrilato opalino.

Materials
Body lamp-reflector made of thermoplastic material; back diffuser in opal methacrylate.

Matériaux
Corps réflecteur en matériau thermoplastique; diffuseur arrière en méthacrylate opalin.

Materialien
Leuchtenkopf aus thermoplastischem Material; hinterer Schirm aus opalem Methacrylat.

Materiales
Cuerpo lámpara-reflector en material termoplástico. Difusor posterior en metacrilato opal.

Light emission

Colour

Mirror

Awards
2010 – Design Innovationen Design Zentrum Nordhrein Westfalen
Reddot Design Award – Product Design
Essen (Deutschland)

LED



Mercury ceiling
Mercury mini ceiling

Ross Lovegrove
2007

Materiali
Corpi luminosi in alluminio pressofuso; corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata; riflettore in acciaio inox.

Materials
Die-cast aluminium lighting units; reflective units made of injection-moulded thermoplastic material with metallic finish; stainless steel reflector.

Matériaux
Corps en aluminium moulé sous pression; galets réfléchissants en matériau thermoplastique finition métallisée ; réflecteur en acier inoxydable.

Materialien
Leuchtenkörper aus druckgegossenem Aluminium; reflektierende Körper aus Spritzguss-Thermoplast mit Metallic-Oberfläche, Reflektor aus Edelstahl.

Materiales
Cuerpos luminosos en aluminio fundido a presión; cuerpos reflectantes en material termoplástico moldeado por inyección, con acabado metalizado; reflector en acero inoxidable.

Light emission

Colours

Reflector:
Satinated

Units:
Mirror

Awards

Mercury ceiling
2008 – Good Design Award
The Chicago Atheneum, Chicago (US)

296

LED

LED

Mecury mini ceiling

Botanic rain

Ross Lovegrove
2012

LED

"*Botanic rain usa un sofisticato polimero cristallino per rifrangere e riflettere la luce attraverso un modulo a forma di foglia ispirato alla botanica che è lasciato sospeso, in modo da creare un sistema polimerico a facciata continua".*

Materiali
Profilo illuminante in alluminio. Elementi a cascata in materiale termoplastico stampato a iniezione. Il profilo è disponibile a incasso o a soffitto e in diverse lunghezze.

"Botanic rain is made of an advanced crystal polymer able to refract and reflect light. Its suspended leaf modules, inspired by botanic shapes, create a polymer curtain wall system".

Materials
Aluminium lighting profile. Suspended elements made of injection-moulded thermoplastic material. The profile is available recessed or ceiling-mounted and with different lengths.

« Botanic rain utilise un polymère cristallin sophistiqué pour réfracter et réfléchir la lumière à travers un module en forme de feuille, emprunté à la botanique et restant suspendu, de manière à créer un système polymérique à facettes continues ».

Matériaux
Profilé éclairant en aluminium. Eléments à cascade en matériau thermoplastique moulée par injection. Le profilé est disponible en version encastrable et en différentes longueurs.

„ Abgependelte Module, deren blattförmiges Design von der Botanik inspiriert wurde, bilden einen attraktiven Vorhang aus Kristallpolymeren, die das Licht brechen und reflektieren.„

Materialien
Leuchtprofil aus Aluminium. Kaskadenelemente aus spritzgegossenem thermoplastischem Material. Das Profil ist als Einbau- oder Deckenversion in verschiedenen Längen lieferbar.

"Botanic rain emplea un polímero cristalino para refractar y reflejar la luz a través de un módulo con forma de hoja, de inspiración vegetal. Al colgarlo, se crea un sistema polimérico que da vida a una fachada cortina".

Materiales
Perfil luminoso de aluminio; elementos en cascada de material termoplástico moldeado por inyección. El perfil está disponible para empotrar o como plafón y viene en varios largos diferentes.



Light emission

•

Only for custom projects which feasibility must be approved by Artemide technical design department