

FKDv 4523

Frigovetrina per la presentazione ventilato
PremiumPlus



LED



Volume lordo	441 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/696/2027
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	456/516/1804
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	687 kWh
Classe climatica/Classe di temperatura	2 / K4
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+2 °C a +12 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/nero
Materiale porta	Porta in vetro isolante
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso silver
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale interno
Illuminazione	LED
Griglie regolabili di appoggio	6
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l	304/7
PET	
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	608/7
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Serratura	mechanical
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Peso lordo/netto	93/85,6 kg
EAN-Nr.	9005382264751

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.