


FKDv 4211

Comfort

LED



Volume lordo	387 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/687/2010
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	456/516/1660
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	472,30 kWh
Classe climatica/Temperature class	CC2 / K4
Intervallo della temperatura	+10°C a +35°C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	52 dB(A)
Valore collegamento	1,5 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Vani di temperatura	+2°C a +12°C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio/bianco
Materiale porta	Porta piena
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettromeccanico
Display	analogico interno
Illuminazione	LED
Griglie regolabili di appoggio	5
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	256/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	512/7
Maniglia	Maniglia tubolare ergonomica
Serratura	di serie
Battuta della porta	destra reversibile
Peso lordo/netto	73/68 kg
EAN-Nr.	9005382186619

¹ Indicates the ambient temperature at which the device can be operated safely.